



PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA FORNECEDORES

Cód	Ítem	Especificação	Marca	Un	Quantidade	Unitário	Valor Total
065125	00001	SUPOORTE DE TETO PARA PROJETO COM GRADE METALICA ANTIFURTO Suporte de teto para projetor com grade metálica tipo gaiola e porta de segurança; ajuste de altura de 50 a 80 cm; fixação universal para projetores com no mínimo 3 pontos de fixação; ajuste de inclinação com conjunto de molas; passagem interna para cabos; capa decorativa para acabamento na base; dimensões aproximadas de 50 x 42 x 29.5 cm (CxLxA); fabricado em aço-carbono com pintura epóxi na cor branca ou preta.		UN	10		
065126	00002	CABO HDMI 15 METROS. Cabo HDMI 1.4 de 15 metros para transmissão de áudio e vídeo em alta definição. Compatível com resoluções até 4K, possui conectores banhados a ouro para melhor qualidade e proteção contra corrosão. Cabo flexível e resistente, ideal para conectar equipamentos de áudio e vídeo em distâncias maiores com sinal estável.		UN	10		
065127	00003	ACCESS POINT EAP225 TP-LINK Deve suportar os padrões IEEE 802.11ac Wave 2, operando em dual-band (2,4 GHz até 300 Mbps e 5 GHz até 1050 Mbps), com capacidade total de throughput de até 1350 Mbps. Deve incorporar tecnologia MU-MIMO para otimizar a comunicação simultânea com múltiplos clientes, e utilizar antenas internas integradas para garantir cobertura homogênea e estabilidade do sinal. O equipamento precisa oferecer suporte a PoE (Power over Ethernet) conforme padrão IEEE 802.3af para alimentação elétrica via cabo de rede, possibilitando instalação flexível em ambientes internos, como teto ou parede. Deve possuir recursos avançados de segurança, incluindo WPA/WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X, isolamento de clientes e controle de acesso, além de compatibilidade com gerenciamento centralizado por controlador ou software de gerenciamento de rede (NMS). Deve ser fornecido com acessórios completos para instalação e operação imediata.		UN	6		
065128	00004	CONVERSOR RJ45 PARA FIBRA OPTICA Conversor de mídia com uma porta RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Mbps) e uma porta de fibra óptica com conector padrão SC ou LC, compatível com cabos monomodo ou multimodo (conforme especificação da rede). Alcance mínimo de transmissão: 10 km para monomodo ou 2 km para multimodo. Suporte a padrão IEEE 802.3u/802.3ab. Alimentação bivolt. Deve permitir operação plug and play e possuir indicadores LED de status de link, atividade e alimentação.		UN	2		
065129	00005	CADEADO CR30 Cadeado em latão maciço, haste em aço cementado e cromada, resistente à corrosão, acompanhado de no mínimo 2 chaves. Tamanho 30mm. Cor: amarelo e cromado.		UN	10		
Total Geral							



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº /

PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA FORNECEDORES

Declaração de ME/EPP ou Equiparadas

Declaro para os devidos fins que esta empresa enquadra-se na condição de ME/EPP ou equiparada, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

() Sim

Data: ___/___/___

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:

CNPJ/ CPF:

Telefone: ()

Endereço Físico:

Endereço Eletrônico (E-mail):

Nome Completo e Identificação do Responsável: